

■ 技术参数

- **电源** 24 VAC @ 10VA. 半波整流, 允许使用同一个交流 24V 变压器给多个控制器供电。交流 24V 电源其中的 1 脚接地。
- **电池** 提供 3.0 V 电池给时钟供电, 在掉电情况下能工作 1.5 年。在系统带电情况下, 电池寿命为 10 年。电池型号为 BR1225, 用户可以自行更换。
- **处理器** AVR CMOS 处理器 (带 FLASH, EEPROM, RAM)
- **BACnet Ethernet /IP** 支持 10M/100M 自适应
- **Modbus 通讯** 支持 EIA-232(串口)连接 1 个 Modbus 设备, 或支持 EIA-485 (双绞通讯)连接 10 个 Modbus 设备。通讯配置选择 ASC II /RTU, 4800 或 9600 baud, 奇/偶/无校验, 和停止位选择, 以适应各种 Modbus 通讯设备。
- **尺寸** (89.6mm)H × (86.4mm)W × (44.64mm)D
- **环境** 0-55°C. 0-95%RH, non-condensing.
- **软件** 支持 1000BACnet AVs and 1000 BVs, 支持 Modbus 和 BACnet 映射表, 可以读写所有的 AV 或 BV 变量。
- **BACnet 一致性** 标准 BACnet 协议
- **遵从标准** EMC GB/T 17626

■ 尺寸[mm]

